

Технические характеристики Mynx 5400/50

Параметры	Ед. изм.	Величина
Перемещения по оси X	мм	1020
Перемещения по оси Y	мм	540
Перемещения по оси Z	мм	530
Размер стола	мм	1200 x 540
Макс. нагрузка на стол	кг	800
Двигатель шпинделя (S3 60% / непрерывно)	кВт	15/11
Максимальный крутящий момент	Нм	286.5
Скорость шпинделя	об/мин	6000
Емкость магазина инструмента	позиций	24
Устройство смены инструмента		Манипулятор с «рукой»
Хвостовик инструмента		DIN 69871-A50
Макс. диаметр инструмента	мм	220
Макс. длина инструмента	мм	350
Макс. вес инструмента	кг	15
Ускоренный ход по оси X / Y / Z	м/мин	30 / 30 / 24
Рабочая подача по оси X / Y / Z	м/мин	12 / 12 / 12
Серводвигатели по оси X / Y / Z	кВт	3 / 3 / 4
Емкость бака СОЖ	л	380
Габариты станка (Д x Ш x В)	мм	2467 x 3350 x 3015
Вес станка	кг	7200
Система управления		FANUC 0i-MF
Точность позиционирования X/Y/Z на полный ход	Мм	±0,005